



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

FICHA TECNICA

ITEM	ARTÍCULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
1	Cámaras digitales	Sensor CMOS retroiluminado Exmor R de fotograma completo de 33 MP 8 veces más potente, motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR de próxima generación Hasta 4K 60p 10-bit 4:2:2 con lectura completa de píxeles en todos los formatos de grabación Sobremuestreo 7K de fotograma completo 4K 30p 10-bit 4:2:2 sin agrupación de píxeles Hermosa expresión de color simplificada con el perfil de color S-Cinetone	Unidad	4
2	Kits de cámaras	Transmisión digital de última generación Serie IV de 2,4 GHz de RØDE con cifrado de 128 bits para un audio nítido e increíblemente estable con el mejor rango de su clase Más de 40 horas de grabación a bordo flotante de 32 bits permite la recuperación de archivos de audio recortados o silenciosos Tecnología inteligente GainAssist, control de ganancia de salida flexible y canal de seguridad para garantizar un audio impecable al grabar directamente a la cámara Compatibilidad universal con cámaras, teléfonos inteligentes y computadoras con USB-C y salidas de bloqueo de 0.138 in	Unidad	2
3	Lentes para cámaras	FE 24-70 mm F2.8 G Master de fotograma completo	Unidad	2
4	Lentes para cámaras	FE 70-200mm f/2.8 GM OSS Lens for E Mount	Unidad	1
5	Lentes para cámaras	FE 200a 600 mm f/5.6-6.3G oss	Unidad	1
6	Trípodes para cámaras	Especificaciones Peso 4.3 kg / Sistema De Contrapeso Fixed /Peso Del Contrapeso 4 kg Altura Máxima 185 cm / Altura Mínima 41 cm / Diámetro De La Base 75 mm Nivel De Burbuja (Número) 1/ Centro De Gravedad 55 mm / Bolsa De Transporte Incluida 110125 Columna Centralno centre column / Certificaciones none /Tamaño Plegado 87.5 cm Color Negro / Conector Superior Tornillo de 3/8" / Base De Bola / Bola, Plana Carga Máxima Segura 7 kg / Alimentado Por (Baterías) 0 Easy Link Yes / Inclinación Frontal -80° / +90° Tipo De Cabeza / Cabeza fluida/de video Tipo De Pata / Sencilla /Angulos De Pata / 23°, 50°, 70° Tipo De Bloqueo De Patas / Bloqueo de seguro Secciones De Patas 3 /Diámetro Del Tubo De Las Patas 24.8, 29.2, 34.2 mm Material Fibra de carbono / Temperatura Máxima De Trabajo 60 °C Temperatura Mínima De Trabajo -20 °C / Barra De Paneo Incluida Movimiento De Paneo continuously adjustable from 0 to max level Rotación Panorámica 360 ° Tipo De Zapata 504PL Liberación Rápida Si Resistencia De Inclinación continuously adjustable from 0 to max level	Unidad	2

Romel Estévez.-
Director de TIC LMD

Maximo Santana.-
Enc. Operaciones TI

